Linux Networking-concepts HOWTO

Rusty Russell v1.0.1 Mon May 1 16:19:12 CST 2000

Ins Deutsche uebersetzt von Melanie Berg (mel@sekurity.de)

Contents

1 Einleitung 1

2 Was ist ein Computer-Netzwerk? 2

3 Was ist das 'Internet'? 4

3.1 Wie funktioniert das Internet? 4

4 Diese IP-Sache 5

4.1 Gruppen von IP-Adressen: Netzwerkmasken 6

5 Maschinennamen und IP-Adressen 7

6 Verschiedene Dienste: Email, Web, FTP, Name Service 8

7 Waehlverbindung: PPP 8

8 Wie Pakete aussehen 8

9 Zusammenfassung 9

10 Danke 10

11 Index 10

1 Einleitung

Willkommen, geschaetzer Leser.

Ich habe in der Vergangenheit eine Anzahl von Netzwerk-HOWTOs geschrieben, und es schien mir immer in jedem davon eine wahnsinnige Menge an Jargon zu sein. Ich hatte drei Moeglichkeiten: Die anderen zwei bestanden daraus, das Problem zu ignorieren und die Woerter woueberall zu erklaeren. Keine der beiden war attraktiv.

Freie Software soll Dir die Freiheit geben, mit den Softwaresystemen, die Du benutzt, zu spielen und sie zu erforschen. Ich glaube, dass es ein nobles Ziel ist, den Menschen die Moeglichkeit zu geben, diese Freiheit zu erfahren. Die Menschen fuehlen sich nicht nur durch dieses Streben angetrieben (so wie einen Automotor nachzubauen), die Natur des modernen Internets und Freie Software erlauben Dir auch, diese Erfahrung mit Millionen zu teilen.

Aber irgendwo muss man ja anfangen, tun wir's hier.

2 Was ist ein Computer-Netzwerk?

Ein Computernetzwerk ist einfach eine Anzahl Geraete fuer Knoten, damit diese 'miteinander reden koennen'. (Mit Knoten meine ich Computer, Drucker, Cola-Automaten und wasimmer sonst noch). Es ist nicht wirklich ausschlaggebend, wie diese miteinander verbunden sind: Es koennten Glasfaserkabel oder auch Brieftauben sein. Offensichtlich eignen sich jedoch manche besser als andere (Besonders, wenn Du eine Katze hast).

Normalerweise, wenn man zwei Computer miteinander verbindet, nennt man das nicht Netzwerk: Man braucht schon drei oder mehr Rechner, um ein Netzwerk zu haben. Das ist ein bisschen so, wie mit dem Wort 'Gruppe': Zwei Leute sind eben nur ein paar Typen, aber drei koennen schon eine Gruppe sein. Ausserdem werden Netzwerke oft miteinander verbunden, um groessere Netzwerke zu machen, jedes kleine Netzwerk (normalerweise 'Subnetzwerk' genannt) kann Teil eines groesseren Netzwerks sein.

Die eigentliche Verbindung zwischen zwei Computern wird oft 'Netzwerk Link' genannt. Wenn Du ein Stueck Kabel hast, was von der Rueckseite Deines Rechners hin zu einem anderen Rechner geht, ist das Dein 'Netzwerk Link'.

Es gibt vier Dinge, die wir normalerweise beruecksichtigen, wenn wir ueber ein Computer Netzwerk sprechen:

Groesse

Wenn Du einfach Deine vier Rechner zu Hause miteinander verbindest, hast Du ein sogenanntes LAN (Local Area Network). Wenn Du alles bequem zu Fuss erreichen kannst, nennt man das normalerweise immer LAN, egal wieviele Maschinen miteinander verbunden sind, und egal, woraus das Netzwerk besteht.

Die andere Seite des Spektrums ist ein WAN (Wide Area Network). Wenn Du einen Computer in Lahore, Pakistan, einen in Birmingham, UK und einen in Santiago, Chile hast und es schaffst, sie miteinander zu verbinden, hast Du ein WAN.

Topologie: Die Form

Mal eine Karte von dem Netzwerk: Linien sind die 2 (network links), und jeder Knoten ist ein Punkt. Vielleicht fuehrt jede Linie in einen zentralen Punkt, wie ein grosser Stern, was bedeutet, dass sie durch diesen einen Punkt 'spricht' Eine 'Stern-Topologie'):



Vielleicht spricht auch jeder in einer Linie, etwa so:



Oder vielleicht hast Du drei Subnetzwerke, die durch einen Punkt sprechen:



Du wirst im wirklichen Leben viele solche Topologien sehen, und viele davon weitaus komplizierter.

Physikalisch: Woraus es besteht

Die zweite Sache, um die wir uns kuemmern muessen, ist, woraus das Netzwerk besteht. Die billigste Loesung ist das 'sneakernet', wo schlecht gekleidete Menschen Floppydisks von einer Maschine zur anderen tragen. Sneakernet ist fast immer ein 2 (LAN). Floppies kosten weniger als einen Dollar und ein gutes Paar Sneakers kann man fuer 20 Dollar bekommen.

Das meist genutzte Heim-Netzwerk-System verbindet sich normalerweise mit einem groesseren Netzwerk, und das mit Hilfe eines Modems (fuer MOdulator/DEModulator), welches eine normale Telefonleitung in eine Netzwerkverbindung umwandelt. Das Modem wandelt das, was der Computer sendet, in Toene um und hoert gleichzeitig auf Toene aus der anderen Richtung, um sie wieder fuer den Computer verstaendlich zu machen. Wie Du Dir vorstellen kannst, ist das nicht sehr effizient, und Telefonleitungen sind nicht zu diesem Zweck geschaffen worden, aber diese Methode ist beliebt, weil Telefonleitungen so gewoehnlich und billig sind: Ein Modem kann man fuer weniger als 50 Dollar kaufen, und Telefonleitungen kosten normalerweise ein paar Hundert Dollar pro Jahr.

Die am weitesten verbreitete Moeglichkeit, Maschinen an ein LAN anzuschliessen, ist Ethernet. Die haeufigsten Arten von Ethernet (aelteste zuerst) sind: Koaxialkabel/10base2, UTP (Twisted Pair)/10baseT, UTP/100baseT. Gigabit-Ethernet (1000BaseT faengt langsam an, bloed zu werden) wird langsam eingefuehrt. 10BaseT-Kabel sind gewoehnlich schwarze Koaxialkabel, mit ansteckbaren T-Stuecken am Ende, an denen man Geraete anschliessen kann: Jeder wird in einer Linie mit dem naechsten verbunden, mit speziellen 'Terminatoren' an den zwei Enden. UTP ist normalerweise blaues Kabel mit einfachen Steckanschluessen, aehn- lich denen des Telefonkabels: Jedes Kabel verbindet einen Knoten mit einem zentralen 'Hub'. Das Kabel kostet ein paar Dollar pro Meter, und die 10BaseT/10Base2-Netzwerkkarten (viele haben Anschluesse fuer beides) kosten ungefaehr 30 Dollar. 100BaseT-Karten, die auch 10BaseT koennen, sind zehnmal so schnell und kosten um die 100 Dollar.

Am anderen Ende des Spektrums steht Glasfaser; eine fortlaufende, winzige kleine Faser, eingeschlossen mit einem schuetzenden Mantel, mit Hilfe derer man Kontinente miteinander verbinden kann.

Normalerweise nennen wir jede Verbindung zu einem Knoten ein 'Netzwerk Schnittstelle' oder einfach kurz 'Schnittstelle'. Unter Linux kann die erste Ethernet Schnittstelle eth0 heissen, die erste Glasfaser Schnitt- stelle fddi0. Der /sbin/ifconfig Befehl listet die einzelnen Schnitt- stellen auf.

Protokoll: Was gesprochen wird

Die letzte Sache, um die wir uns kuemmern muessen, ist die Sprache, die zwei Geraete miteinander sprechen. Wenn zwei Modems ueber eine Telefon- leitung miteinander sprechen, muessen sie sich darueber einig sein, was die verschiedenen Klaenge bedeuten, sonst wird es nicht funktionieren. Diese Konvention nennt man ein 'Protokoll'. Als man neue und schnellere Wege herausgefunden hat, das, was der Computer sagte in kompaktere Toene zu uebersetzen, wurden neue Protokolle eingefuehrt. Es gibt mindestens ein Dutzend verschiedene Modemprotokolle, und die meisten Modems werden eine Reihe davon ausprobieren bis, sie eins finden, was auch das andere versteht.

Ein anderes Beispiel ist das oben erwaehnte 2 (100baseT): Es benutzt denselben physikalischen 2 (network links) (2 (UTP)) wie 2 (10baseT), ist aber zehnmal so schnell.

Diese zwei Protokolle sind das, was man 'Link-Level-Protokolle' nennt, einfach wie Daten ueber den individuellen Netzwerk-Link, oder 'hop', transportiert werden. Das Wort Protokoll bezieht sich auch noch auf andere Konventionen, was wir gleich sehen werden.

3 Was ist das 'Internet'?

Das Internet ist ein 2 (WAN), das sich ueber den ganzen Globus aufspannt: Es ist das groesste existierende Computernetzwerk. Der Ausdruck 'Inter- networking' bezieht sich auf das Verbinden von separaten Netzwerken, um ein groesseres zu bilden, also ist das Internet der Zusammenschluss von einem ganzen Haufen von Subnetzwerken.

Wir sehen jetzt also ein bisschen weiter oben auf die Liste und fragen uns: Was sind die Groesse, die physikalischen Details und die Protokolle des Internets?

Die Groesse ist oben schon angegeben: es ist global.

Die physikalischen Detail variieren wie auch immer: Jedes kleine Subnetzwerk ist anders verbunden, mit einem anderen Layout und einer anderen physikalischen Natur. Versuche, eine Karte davon auf eine nuetzliche Art und Weise aufzuzeichnen, scheitern generell.

Die von den verschiedenen Links gesprochenen Protokolle sind auch oft unterschiedlich: Viele der oben aufgelisteten 2 (link-levelprotocols) werden verwendet, und auch noch viele andere.

3.1 Wie funktioniert das Internet?

Es stellt sich die Frage, wie sich die einzelnen Knoten im Internet miteinander unterhalten koennen, wenn sie alle verschiedene verwenden, um zu kommunizieren.

Die Antwort ist einfach: Wir brauchen ein neues Protokoll, welches kontrolliert, wie die Daten durch's Netzwerk fliessen. Das Link-Level-Protokoll beschreibt, wie man von einem zum anderen Knoten kommt, wenn diese direkt miteinander verbunden sind, das Netzwerk-Protokoll sagt uns, wie wir von einem Punkt des Netzwerks zu jedem anderen kommen, indem wir, wenn noetig, ueber andere Links gehen.

Fuer das Internet heisst das Netzwerk-Protokoll 'Internet Protokoll' (Version 4), oder 'IP'. Es ist nicht das einzige Protokoll da draussen (Appletalk von Apple, IPX von Novell, DECNet von Digital und NetBEUI von Mircosoft sind andere), aber es ist das am weitesten verbreitete. Es gibt eine neuere Version von IP mit dem Namen IPv6, aber sie ist noch nicht sehr verbreitet.

Um also eine Nachricht vom einen Ende des Globus' zum anderen zu schicken, schreibt Dein Computer ein bisschen Internet Protokoll, schickt es an Dein Modem, welches ein Modem Link-Level-Protokoll verwendet, um es zu dem Modem zu schicken, mit dem es verbunden ist, welches wahrscheinlich an einen Terminal-Server (im Grunde eine grosse Kiste mit Modems) angeschlossen ist, welcher die Daten an einen Knoten im Netzwerk Deiner Internetanbieters schickt, welcher die Daten gewoehnlich an einen groesseren Knoten weiter- leitet,... und so weiter. Ein Knoten, der zwei oder mehr Netzwerke miteinan- der verbindet, heisst 'Router': Er hat eine 2 (Schnittstelle) fuer jedes Netzwerk.

Wir nennen diese Reihenfolge von Protokollen einen Protokoll-Stack, der gewoehnlich so gezeichnet wird:





Wir sehen also in dem Diagramm Netscape (die Anwendung oben links), wie er eine Website von einem Webserver (die Anwendung oben rechts) anfordert. Um das zu tun, benutzt Netscape 'Transmission Control Protocol' oder 'TCP'. Ueber 90% des Verkehrs im Internet sind TCP, da es fuer www und eMail genutzt wird.

Netscape stellt also die Anfrage an den entfernten Webserver: Diese Anfrage wird an die TCP-Schicht weitergegeben, welche sie an die IP-Schicht weiter- gibt, welche die Richtung bestimmt, in die die Daten gehen muessen und sie an die passende Link-Schicht weitergibt, welche sie an das andere Ende der Verbindung weitergibt.

Am anderen Ende reicht die Link-Schicht die Daten weiter an die IP-Schicht, welche erkennt, dass sie fuer diesen einen Host bestimmt sind (wenn nicht, koennen sie an eine andere Link-Schicht uebergeben werden, um von dort an den naechsten Knoten zu kommen), gibt sie weiter an die TCP-Schicht, welche sie schliesslich an den Server uebergibt.

Wir haben also folgende Zusammenfassung:

1. Die Anwendung (Netscape, oder der Webserver am anderen Ende) entscheidet, mit wem sie sprechen will und was sie senden will.
2. Die TCP-Schicht sendet spezielle Pakete, um die Konversation mit der anderen Seite zu beginnen, und packt die Daten in ein 'TCP-Paket': Ein Paket ist nur ein Ausdruck fuer eine Menge Daten, die durch ein Netzwerk gehen. Die TCP-Schicht gibt das Paket weiter an die IP-Schicht: Die Daten werden solange an die IP-Schicht uebertragen, bis die TCP- Schicht am anderen Ende antwortet und sagt, dass sie die Daten erhalten hat. Dies wird 'Retransmission' genannt, wobei es einen ganzen Haufen von Regeln gibt, die bestimmen, wann uebertragen wird, wie lange zu warten ist, etc. Ausserdem wird jedes Paket mit einer Nummer ausgestat- tet, was bedeutet, dass die andere Seite sie wieder in die richtige Reihenfolge bringen kann.
3. Die IP-Schicht sieht sich das Ziel der Pakete an und bestimmt dann den naechsten Knoten, an den das Paket geschickt wird. Dieser einzelne Akt wir 'Routing' genannt und geht von ganz einfach (wenn Du nur ein Modem hast und keine andere Netzwerkschnittstelle, sollten alle Pakete ueber diese Schnittstelle rausgehen) bis extrem komplex (Wenn Du 15 wirklich grosse Netzwerke hast, mit denen Du direkt verbunden bist.)

4 Diese IP-Sache

Die Rolle der IP-Schicht ist es also, herauszufinden, wie Pakete zu ihrem Ziel geroutet werden. Um das moeglich zu machen, benoetigt jede Schnittstelle im Netzwerk eine IP-Adresse. Eine IP-Adresse besteht aus vier Nummern, die durch einen Punkt getrennt werden, wie z.B. '167.216.245.249'. Jede Nummer liegt zwischen 0 und 255.

Schnittstellen im gleichen Netzwerk haben meistens benachbarte IP-Adressen. Zum Beispiel sitzt '167.216.245.250' rechts neben dem Rechner mit der IP-Adresse '167.216.245.249'. Denke auch daran, dass ein Router ein Knoten mit Schnittstellen zu mehr als einem Netzwerk ist, der Router hat also eine IP-Adresse fuer jedes Netzwerk.

Die IP-Schicht des Linux Kernels beinhaltet eine Tabelle von verschiedenen 'Routen', die beschreiben, wie man unterschiedliche Gruppen von IP-Adressen erreicht. Die einfachste von diesen heisst 'Default Route': Wenn es die IP-Schicht nicht besser weiss, wird es das Paket ueber die Default Route schicken. Du kannst eine Liste der Routen mit '/sbin/route' sehen.

Routen zeigen entweder auf einen Link oder auf einen bestimmten Knoten, welcher mit einem Netzwerk verbunden ist. Zum Beispiel wird die Default Route, wenn Du Dich bei Deinem Internetanbieter einwaehlst, auf den Modem-Link zeigen, weil das der Weg in die Welt ist:



Wenn Du aber eine Maschine in Deinem Netzwerk hast, die permanent mit der Aussenwelt verbunden ist, ist es ein bisschen komplizierter. In dem Diagramm weiter unten kann meine Maschine direkt mit der von Tridge und der von Paul sprechen, und zu der Firewall, meine Maschine muss aber auch wissen, dass Pakete an den Rest der Welt an die Firewall geschickt werden muessen, welche diese dann weiterleitet. Das bedeutet, dass Du zwei Routen hast: Eine, die sagt 'Wenn es mein eigenes Netzwerk ist, schick es direkt dorthin' und dann die Default Route, welche sagt 'Andernfalls, schick die Pakete an die Firewall'.



4.1 Gruppen von IP-Adressen: Netzwerkmasken

Da ist noch ein letztes Detail: Es gibt eine Standard-Notation fuer IP-Adressen, manchmal auch 'Netzwerkadresse' genannt. So wie man eine Telefonnummer in Vorwahl und Rest aufteilen kann, koenne wir auch eine IP-Adress in Netzwerkteil und Rest aufteilen.

Es kommt vor, dass Leute ueber 'das 1.2.3 Netzwerk' sprechen, und sie meinen damit alle 256 Adressen von 1.2.3.0 bis 1.2.3.255. Oder, wenn dieses Netzwerk nicht gross genug sein sollte, koennten sie auch ueber das '1.2 Netzwerk' sprechen, was alle Adressen von 1.2.0.0 bis 1.2.255.255 beinhaltet.

Wir schreiben gewoehnlich nicht '1.2.0.0 - 1.2.255.255'. Stattdessen kuerzen wir ab auf '1.2.0.0/16'. Diese komische '/16'-Schreibweise (sie wird Netzmaske genannt) verlangt ein bisschen Erklaerung.

Jede Nummer zwischen den Punkten einer IP-Adresse besteht aus 8 Binaer- ziffern (00000000 bis 11111111): Wir schreiben sie in dezimaler Form, damit wir sie uns besser merken koennen. Die '/16' bedeutet, dass die ersten 16 Binaerziffern die Netzwerkadresse sind. Der '1.2'-Teil, mit anderen Worten, ist also das Netzwerk (Denk dran: Jeder Teil der IP-Adresse besteht aus 8 Binaerziffern). Jede IP-Adresse, die mit '1.2.' anfaengt, ist also Teil des Netzwerks: '1.2.3.4' und '1.2.3.55' gehoeren dazu, '1.3.1.1' nicht.

Um uns das Leben leichter zu machen, verwenden wir gewoehnlich Netzwerke mit den Masken '/8', '/16' oder '/24'. Zum Beispiel ist '10.0.0.0/8' ein grosses Netzwerk, das die Adressen von 10.0.0.0 bis 10.255.255.255 (ueber 16 Millionen!) enthaelt. 10.0.0.0/16 ist kleiner und enthaelt Adressen von 10.0.0.0 bis 10.0.255.255. 10.0.0.0/24 ist noch kleiner, mit Adressen von 10.0.0.0 bist 10.0.0.255.

Um die Dinge verwirrend zu machen, gibt es noch einen anderen Weg, um die Netzwerkmasken zu notieren. Wir koennen sie wie IP-Adressen schreiben:

```
10.0.0.0/255.0.0.0
```

Schliesslich ist es noch wert zu sagen, dass die allerhoechste IP-Adresse eines Netzwerks als 'Broadcast Adresse' reserviert ist, welche verwendet werden kann, um eine Nachricht an jeden im Netzwerk gleichzeitig zu senden.

Hier ist eine Tabelle mit Netzmasken:

Kurz Form	Lang Form	Maximum #Maschinen	Kommentar
	/255.0.0.0	16,777,215	Frueher 'A-Klasse' genannt.
/16	/255.255.0.0	65,535	Frueher 'B-Klasse' genannt.
/17	/255.255.128.0	32,767	
/18	/255.255.192.0	16,383	
/19	/255.255.224.0	8,191	
/20	/255.255.240.0	4,095	
/21	/255.255.248.0	2,047	
/22	/255.255.252.0	1,023	
/23	/255.255.254.0	511	
/24	/255.255.255.0	255	Frueher 'C-Klasse' genannt.
/25	/255.255.255.128	127	
/26	/255.255.255.192	63	
/27	/255.255.255.224	31	
/28	/255.255.255.240	15	
/29	/255.255.255.248	7	
/30	/255.255.255.252	3	

5 Maschinennamen und IP-Adressen

Jede Schnittstelle an jedem Knoten hat also eine IP-Adresse. Sehr schnell stellte sich heraus, dass Menschen schrecklich schlecht darin sind, sich Nummern zu merken, also entschied man (wie bei Telefonnummern), ein Verzeichnis von Namen haben. Da wir aber sowieso Computer benutzen, ist es schoener, den Computer fuer uns die Namen nachschlagen zu lassen.

Hierfuer haben wir das Domain Name System (DNS). Es gibt Knoten mit wohl- bekannten IP-Adressen, an welche bestimmte Programme eine Anfrage stellen koennen und die dann eine IP-Adresse zurueckliefern. Fast alle Programme, die Du benutzt, haben die Faehigkeit, dies zu tun, was der Grund dafuer ist, dass Du in Netscape statt '167.216.245.249' auch einfach 'www.linuxcare.com' schreiben kannst.

Natuerlich brauchst Du die IP-Adresse von mindestens einem von diesen 'Nameservern': Gewoehnlich werden diese in der Datei '/etc/resolv.conf' gespeichert.

Da DNS-Anfragen und -Antworten ziemlich klein sind (jeweils ein Paket), wir normalerweise nicht das TCP-Protokoll verwendet: Es bietet zwar automatische Retransmission, Nummerierung der Pakete und generelle Zuverlaessigkeit, man muss dafuer aber extra Pakete durch das Netzwerk schicken. Stattdessen benutzen wir das sehr einfache 'User Datagramm Protocol', welches keines der huebschen TCP-Vorteile bietet, die wir in dem Fall sowieso nicht brauchen.

6 Verschiedene Dienste: Email, Web, FTP, Name Service

In einem frueheren Beispiel haben wir gezeigt, wie Netscape eine TCP- Anfragen an einen Webserver an einem anderen Knoten geschickt hat. Aber stell Dir vor, dass an dem Knoten mit dem Webserver ausserdem noch ein Email-Server laeuft, ein FTP-Server und ein Nameserver: Woher weiss er, fuer welchen dieser Server das TCP-Paket ist?

Das ist die Stelle, wo TCP und UDP ein Konzept von 'Ports' haben. In jedem Paket ist Platz fuer einen 'Zielport', welcher sagt, fuer welchen Service das Paket bestimmt ist. Zum Beispiel ist TCP Port 25 der Mailserver, und TCP Port 80 ist der Webserver (obwohl man manchmal Webserver auf anderen Ports findet). Eine Liste der Ports befindet sich in '/etc/services'.

Auch, wenn zwei Netscape-Fenster beide verschiedene Teile der Website anfordern, wie erkennt der Linux-Rechner, auf dem Netscape laeuft, welche der Antwortpakete fuer welches Fenster bestimmt sind?

Hier kommt der 'Quellport' ins Spiel: Jede neue TCP-Verbindung bekommt einen anderen Quellport, so dass man sie auseinanderhalten kann, sogar wenn sie an die gleiche IP-Adresse und an den gleichen Zielport gehen. Gewoehnlich ist der erste Quellport, der vergeben wird, 1024 und wird mit der Zeit groesser.

7 Waehlverbindung: PPP

Wenn Du mit Deinem Modem einen Internetanbieter anwaehlst und Dich mit deren Modem verbindest, schiebt der Kernel nicht bloss einfach IP-Pakete durch. Es gibt ein Protokoll mit dem Namen 'Point-to-Point-Protocol' oder 'PPP', welches verwendet wird, um mit der Gegenseite zu verhandeln, ehe Pakete zugelassen werden. Der ISP macht dies, um zu identifizieren, wer sich einwaehlen moechte: Auf Deinem Linux-Rechner fuehrt das Programm, das den PPP-daemon aufgerufen hat, diese Verhandlung.

Weil es so viele Benutzer auf der Welt gibt, die sich einwaehlen, hat nicht jeder seine eigene IP-Adresse: Die meisten ISPs werden Dir fuer die Dauer der Verbindung eine von ihren IP-Adresse zuweisen (das handelt der PPP- Daemon aus). Man nennt das 'dynamische IP-Adresse', anders als 'statische IP-Adresse', was der Normalfall ist, wenn Du permanent Deine eigene Adresse hast. Gewoehnlich werden die IP-Adressen von den Modems zugewiesen: Das naechste Mal, wenn Du Dich einwaehlst, wirst Du vermutlich an ein anderes Modem Deines Internetanbieters geraten, und so auch an eine andere IP- Adresse.

8 Wie Pakete aussehen

Fuer die aussergewoehnlich Neugierigen (und die neugierigen Ausserge- woehnlichen) ist hier noch eine Beschreibung, wie Pakete genau aussehen. Es gibt verschiedene Tools, die ueberwachen, was fuer Pakete in und aus Deinem Linux-Recher gehen: Das am weitesten verbreitete ist 'tcpdump' (welches heute mehr als nur TCP versteht). Solche Tools sind bekannt als 'Paket Sniffer'.

Der Anfang eines jeden Pakets sagt, wohin es geht, woher es kam, den Typ des Pakets und andere administrative Details. Dieser Teil des Pakets heisst 'Paket Header'. Der andere Teil des Pakets, der die tatsaechlich zu uebermittelnden Daten enthaelt, heisst 'Paket Body'.

Jedes IP-Paket beginnt also mit einem IP-Header, mindestens 20 Byte lang. So sieht es aus (dieses Diagramm schamlos aus RFC 791 entwendet):





Die wichtigen Felder sind das Protokoll, welches bestimmt, ob es sich um ein TCP-Paket (Nummer 6), ein UDP-Paket (Nummer 17) oder etwas anderes handelt, die Quell-IP-Adresse und die Ziel-IP-Adresse.

Wenn jetzt das Protokollfeld aussagt, dass dieses Paket ein TCP-Paket ist, dann wird diesem IP-Header sofort ein TCP-Header folgen: Der TCP-Header ist ebenfalls mindestens 20 Byte lang:



Die wichtigsten Felder hier sind der Quellport und der Zielport, welcher sagt, fuer welchen Dienst das Paket geht (oder von welchem es kommt, wenn es ein Antwort-Paket ist). Die Sequenz- und die Bestaetigungsnummer werden verwendet, um die Pakete in der richtigen Reihenfolge zu halten und um dem anderen Ende mitzuteilen, welche Pakete empfangen wurden. Die ACK, SYN, RST und FIN Flags (von oben nach unten geschrieben) sind einzelne Bits, welche benutzt werden, um ueber Beginn (SYN) und Ende (RST oder FIN) einer Verbin- dung zu verhandeln.

Diesem Header folgen nun die eigentlichen Daten, welche die Anwendung geschickt hat (der Paket Body). Ein normales Paket ist bis zu 1500 Byte gross: Das bedeutet, das die Daten maximal 1460 Byte (20 Bytes fuer den IP-Header, und 20 fuer den TCP-Header) einnehmen koennen: ueber 97%.

9 Zusammenfassung

Das moderne Internet nutzt also IP-Pakete, um zu kommunizieren, und die meisten dieser IP-Pakete benutzen von innen TCP. Spezielle Knoten, 'Router', verbinden all die kleinen Netzwerkde zusammen in groessere Netzwerke und reichen diese Pakete weiter bis an ihren Zielort. Die meisten normalen Maschinen sind nur an ein Netzwerk angeschlossen (haben also nur eine Schnittstelle), und sind somit keine Router.

Jede Schnittstelle hat eine eindeutige IP-Adresse, die wie '1.2.3.4' aus- sieht: Schnittstellen im selben Netzwerk haben verwandte IP-Adressen, mit demselben Anfang, genauso wie Telefonnummern in demselben Bezirk die gleiche Vorwahl haben. Diese Netzwerkadressen sehen aus wie IP-Adressen mit einem '/', welches aussagt, was alles zur Vorwahl gehoert, z.B. '1.2.0.0/16' bedeutet, dass die ersten beiden Zifferbloecke die Netzwerkadresse sind: Jeder Ziffernblock steht fuer 8 Bit.

Maschinen bekommen Namen vom Domain Name Service: Programme, wenn sie einen Namen wie

'www.linuxcare.com' bekommen, fragen einen Nameserver nach der dazugehoerigen IP-Adresse. Diese IP-Adresse wird dann als Zieladresse verwendet.

Rusty ist wirklich schlecht darin, Dokumentation zu schreiben, besonders fuer Anfaenger.

Enjoy!

Rusty.

10 Danke

Danke Alison, fuer das Durchlesen des schrecklichen Original-Drafts, und dafuer, mir auf die netteste Weise zu sagen, wie grauenhaft es war.

11 Index

- 2 (100baseT)
- 2 (10base2)
- 2 (10baseT)
- 4.1 (Broadcast address)
- 2 (Coax, Coaxial cable)
- 2 (Computer network)
- 4 (Default route)
- 6 (Destination port)
- 5 (DNS, Domain Name Service)
- 7 (Dynamic IP address)
- 2 (Ethernet)
- 2 (Fiber)
- 2 (Gigabit Ethernet)
- 2 (Hop)
- 2 (Hub)
- 3 (Internet)
- 3.1 (IP, Internet Protocol)
- 4 (IP address)
- 8 (IP header)
- 3.1 (IPv4, IP version 4)
- 3.1 (IPv6, IP version 6)
- 2 (LAN, Local Area Network)

- 2 (Link-level protocol)
- 2 (Modem)
- 5 (Name server)
- 4.1 (Netmask)
- 4.1 (Network address, network mask)
- 2 (Network interface, interface)
- 2 (Network link)
- 3.1 (Network protocol, protocol)
- 2 (Node)
- 8 (Packet body)
- 8 (Packet header)
- 8 (Packet sniffer)
- 1 (Packet)
- 6 (Port, TCP port, UDP port)
- 7 (PPP, Point-to-Point Protocol)
- 7 (PPP daemon)
- 3.1 (Protocol stack)
- ?? (Retransmission)
- 4 (Route)
- 3.1 (Router)
- 2 (Routing)
- 2 (Sneakernet)
- 6 (Source port)
- 2 (Star-topology)
- 7 (Static IP address)
- 2 (Sub-network)
- 3.1 (TCP, Transmission Control Protocol)
- 8 (TCP header)
- 2 (Terminator)
- 2 (Topology)
- 5 (UDP, User Datagram Protocol)
- 2 (UTP, Unshielded Twisted Pair)
- 2 (WAN, Wide Area Network)